DG SYSTEMS ITALIA S.r.l.

SCHEDA PRODOTTO | AUDIO PROFESSIONALE

SERIE CC3PB - PROLUNGA XLR 3 POLI



DESCRIZIONE

Prolunga audio bilanciata con connettori XLR 3 poli maschio/femmina, corpo nero, contatti dorati e terminazioni saldate. Per segnali audio analogici, microfoni e alimentazione phantom 48 V.

SPECIFICHE TECNICHE

Configurazione	XLR 3 poli M/F - cablaggio 1:1 (pin 1, 2, 3)
Conduttori	2 x 0,22 mm² (24 AWG), rame OFC
Schermatura	Spirale in rame OFC, copertura nominale 95%
Isolamento / guaina	XLPE / PVC nero ritardante la fiamma
Diametro esterno cavo	6,4 mm
Resistenza / capacità	85 ohm/km / 110 pF/m (tra conduttori)
Temperatura operativa	da -30 °C a +70 °C

VARIANTI DISPONIBILI

CC3PB003	0,30 m	**CC3PB005**	0,50 m	**CC3PB007**	0,70 m	**CC3PB01**	1 m
CC3PB015	1,50 m	**CC3PB02**	2 m	**CC3PB03**	3 m	**CC3PB05**	5 m
CC3PB10	10 m	**CC3PB15**	15 m	**CC3PB20**	20 m		

CONFORMITÀ UE

CE RoHS

Direttiva 2011/65/UE (RoHS), come modificata

Valutazione tecnica: EN IEC 63000:2018

Dichiarazione UE di conformità del fabbricante: DOC-CC3PB-001.