Adattatori Alimentazione



DESCRIZIONE

Adattatori professionali per alimentazione, con differenti configurazioni di connessione.
Realizzati con cavo flessibile Nexans TITANEX H07RN-F 3G1,5.

SPECIFICHE TECNICHE

Cavo	Nexans TITANEX H07RN-F
Conduttori	3G1,5 mm² - 3 conduttori, incluso PE
Tensione nominale del cavo	450/750 V (caratteristica del cavo)
Isolamento / guaina	Elastomero / nero
Diametro esterno cavo	9,2-11,9 mm (indicativo)
Temperatura di esercizio cavo	da -25 °C a +55 °C

COMPOSIZIONE DEL CODICE PRODOTTO

LATO A	LATO B	SERIE	LUNGHEZZA
SM	**PB**	**B**	**03**

Esempio: SMPBB03 = Schuko maschio / powerCON blu / Blackline / 3 m

OPZIONI DISPONIBILI

LATO A - ALIMENTAZIONE IN INGRESSO		LATO B - ALIMENTAZIONE IN USCITA	
ILM	Spina italiana 16 A	**ILF**	Presa italiana bipasso 10/16 A
SM	Spina Schuko	**SF**	Presa Schuko
IM	Spina CEE 16 A 3 poli	**IF**	Presa CEE 16 A 3 poli
PG	powerCON bianco	**PB**	powerCON blu
TM	PowerTrue maschio	**TF**	PowerTrue femmina
		VD	IEC C13 femmina (VDE)

LUNGHEZZE 01 = 1 m 02 = 2 m 03 = 3 m 05 = 5 m 10 = 10 m

CONFORMITÀ UE

CE **RoHS** Conformità CE e RoHS del prodotto assemblato.