DG SYSTEMS ITALIA S.r.l.

SCHEDA PRODOTTO | DMX PROFESSIONALE

PROLUNGA DMX - XLR 3 POLI



DESCRIZIONE

Prolunga per segnali DMX512 con connettori XLR 3 poli maschio/femmina, corpo nero, contatti dorati e terminazioni saldate. Cavo blu a doppia schermatura, con impedenza caratteristica nominale di 110 ohm.

SPECIFICHE TECNICHE

Configurazione	XLR 3 poli M/F - collegamento 1:1 (pin 1, 2, 3)
Conduttori	2 x 0,22 mm² (24 AWG), rame OFC stagnato
Schermatura	Spirale rame stagnato 95% + foglio Alu-Mylar 100%
Impedenza caratteristica	110 ohm nominali
Capacità	40 pF/m tra conduttori; 80 pF/m conduttore-schermo
Resistenza CC	90 ohm/km conduttori; 25 ohm/km schermo
Guaina / diametro	PVC blu, ritardante la fiamma / 5,5 mm
Temperatura operativa	da -30 °C a +70 °C
Applicazione	DMX512 / AES-EBU

VARIANTI DISPONIBILI

DMX3PB003	0,30 m	**DMX3PB005**	0,50 m	**DMX3PB007**	0,70 m	**DMX3PB01**	1 m
DMX3PB015	1,50 m	**DMX3PB02**	2 m	**DMX3PB03**	3 m	**DMX3PB05**	5 m
DMX3PB10	10 m	**DMX3PB15**	15 m	**DMX3PB20**	20 m		

CONFORMITÀ UE

CE **RoHS**

Direttiva 2011/65/UE (RoHS), come modificata
Valutazione tecnica: EN IEC 63000:2018

Riferimento documentazione di conformità del fabbricante: DOC-DMX3PB-001.