DG SYSTEMS ITALIA S.r.l.

BLACKLINE

SCHEDA PRODOTTO | FIBRA OTTICA

BRETELLE OTTICHE MONOMODALI



DESCRIZIONE

Bretelle ottiche monomodali 9/125 µm, disponibili in configurazione simplex o duplex.
Connettori e lunghezze selezionabili mediante codice prodotto configurabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia fibra	Monomodale 9/125 µm
Configurazione cavo	Simplex: 1 × 2 mm | Duplex: 2 × 2 mm
Temperatura di esercizio	da −40 °C a +85 °C
Insertion loss	< 0,3 dB
Return loss (UPC)	> 45 dB
Return loss (APC)	> 60 dB

COMPOSIZIONE DEL CODICE PRODOTTO

D	LA	S	S	05
TIPO	LATO A	LATO B	FIBRA	LUNGHEZZA

Esempio: DLASS05 = Duplex · LC/APC – SC/UPC · monomodale · 5 m

Tipo	S = Simplex | D = Duplex
Connettore lato A	L = LC/UPC | LA = LC/APC | S = SC/UPC | SA = SC/APC | T = ST
Connettore lato B	Stessi valori del lato A
Fibra	S = Singlemode (monomodale), fisso
Lunghezza	01 = 1 m | 02 = 2 m | 03 = 3 m | 05 = 5 m | 10 = 10 m

CONFORMITÀ UE

CE **RoHS** Documentazione di conformità: DOC-PATS-001