DG SYSTEMS ITALIA S.r.l.

BLACKLINE

SCHEDA PRODOTTO | FIBRA OTTICA

BRETELLE OTTICHE MULTIMODALI OM2



DESCRIZIONE

Bretelle ottiche multimodali OM2 50/125 µm, in configurazione duplex.
Connettori e lunghezze selezionabili mediante codice prodotto configurabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia fibra	Multimodale OM2 50/125 µm
Configurazione cavo	Duplex: 2 × 3 mm
Temperatura di esercizio	da −40 °C a +85 °C
Insertion loss	< 0,3 dB
Return loss (UPC)	≥ 30 dB
Connettori / lucidatura	LC, SC, ST / UPC

COMPOSIZIONE DEL CODICE PRODOTTO

D	L	S	2	05
TIPO	LATO A	LATO B	FIBRA	LUNGHEZZA

Esempio: DLS205 = Duplex · LC/UPC – SC/UPC · OM2 · 5 m

Tipo	D = Duplex (fisso)
Connettore lato A	L = LC/UPC | S = SC/UPC | T = ST/UPC
Connettore lato B	Stessi valori del lato A
Fibra	2 = OM2 (multimodale), fisso
Lunghezza	01 = 1 m | 02 = 2 m | 03 = 3 m | 05 = 5 m | 10 = 10 m

CONFORMITÀ UE

CE **RoHS** Documentazione di conformità: DOC-PAT2-001