DG SYSTEMS ITALIA S.r.l.

SCHEDA PRODOTTO | AUDIO + ALIMENTAZIONE

CAVO PHONORETE - SERIE SAC3



DESCRIZIONE

Cavo ibrido per trasporto combinato di segnale audio analogico bilanciato e alimentazione di rete. Connettori XLR 3 poli neri con contatti dorati saldati; terminazioni di alimentazione secondo variante. Sfrangio di 30 cm su entrambi i lati.

SPECIFICHE TECNICHE

Sezione alimentazione	3 x 1,5 mm² - conduttori in rame flessibile
Sezione audio	2 x 0,22 mm² - conduttori OFC stagnati
Connessioni segnale	XLR 3 poli maschio / femmina - pin 1:1, 2:2, 3:3
Schermatura segnale	Nastro Alu-Mylar, copertura 100%
Guaina / colore	PVC / nero
Diametro esterno	14 mm nominali
Temperatura operativa	da -30 °C a +70 °C
Sfrangio	30 cm per lato, inclusi nella lunghezza totale

VARIANTI DISPONIBILI

SAC3CV03	3 m	Italiana 16 A / IEC C13
SAC3CV05	5 m	Italiana 16 A / IEC C13
SAC3SV03	3 m	Schuko / IEC C13
SAC3SV05	5 m	Schuko / IEC C13
SAC3SP03	3 m	Schuko / powerCON blu
SAC3SP05	5 m	Schuko / powerCON blu

CONFORMITÀ UE

CE **RoHS**

Direttive 2014/35/UE (LVD) e 2011/65/UE (RoHS)
Documentazione di conformità: DOC-SAC3-001