DG SYSTEMS ITALIA S.r.l.

SCHEDA PRODOTTO | DMX + ALIMENTAZIONE

CAVO IBRIDO DMX - SERIE SDC3

BLACKLINE



PP | powerCON bianco / blu



TT | PowerTrue

DESCRIZIONE

Cavo ibrido per trasporto combinato di segnale DMX512 e alimentazione di rete.
Connettori XLR 3 poli neri con contatti dorati saldati; alimentazione secondo variante.
Sfrangio di 30 cm su entrambe le estremità, incluso nella lunghezza nominale.

SPECIFICHE TECNICHE

Sezione alimentazione	3 x 1,5 mm² - conduttori in rame flessibile
Sezione segnale DMX	2 x 0,22 mm² - conduttori OFC stagnati
Impedenza coppia segnale	110 Ω nominali
Connessioni segnale	XLR 3 poli maschio / femmina - pin 1:1, 2:2, 3:3
Schermatura segnale	Nastro Alu-Mylar, copertura 100%
Guaina / colore	PVC / nero
Diametro esterno	14 mm nominali
Temperatura operativa	da -30 °C a +70 °C
Sfrangio	30 cm per lato, inclusi nella lunghezza totale

VARIANTI DISPONIBILI

SDC3PP007	0,70 m	powerCON bianco / powerCON blu
SDC3PP015	1,50 m	powerCON bianco / powerCON blu
SDC3PP03	3 m	powerCON bianco / powerCON blu
SDC3PP05	5 m	powerCON bianco / powerCON blu
SDC3TT007	0,70 m	PowerTrue maschio / femmina
SDC3TT015	1,50 m	PowerTrue maschio / femmina
SDC3TT03	3 m	PowerTrue maschio / femmina
SDC3TT05	5 m	PowerTrue maschio / femmina

CONFORMITÀ UE

CE RoHS

Direttive 2014/35/UE (LVD) e 2011/65/UE (RoHS)
Documentazione di conformità: DOC-SDC3-001